

Série LH-SE, BH-SE

Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



200–850 kg

Monture : série LH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SE


- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier épaisse, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite. Roue Ø 80–125 mm en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 228
- types de moyeu : page 84–85



3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LH-SE 80K	BH-SE 80K	LH-SE 80K-FI	80	45	200	à billes	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-1	BH-SE 100K-1	LH-SE 100K-1-FI	100	45	270	à billes	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3	BH-SE 100K-3	LH-SE 100K-3-FI	100	45	270	à billes	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SE 125K	BH-SE 125K	LH-SE 125K-FI	125	53	320	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-SE 160K	BH-SE 160K	LH-SE 160K-FI	160	50	450	à billes	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-SE 200K	BH-SE 200K	LH-SE 200K-FI	200	50	600	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-SE 202K	BO-SE 202K *	**	200	80	800	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-SE 250K	BH-SE 250K	**	250	60	850	à billes	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* Construction en acier mécano-soudé

** Variante de blocage « stop-top » voir variantes / accessoires

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	avec blocage « ideal-stop » hauteur totale +17 mm	avec blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier	patin d'immobilisation
Description technique page	52	112	113	112	115	116	114
Complément de référence	-SG	-ST	-CS13	-IS	voir ****	-FS	FF 125 / 160 / 200
Livrables pour	roue Ø 125–200 mm, le reste sur demande	tous	roue Ø 160–200x50 mm	roue Ø 160–200 mm***	Ø roue et dimensions platine voir****	roue Ø 100–250 mm	roue Ø 125–200 mm

*** Plaque d'adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage « ideal-stop » : référence AP3-17

**** RI-04.01 pour roue Ø 80–100 mm avec platine 100x85 mm, RI-04.03 pour roue Ø 100 mm avec platine 140x110 mm, RI-05.03 pour roue Ø 125–200x50 mm

(Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande)