

Série LS-SE, BS-SE

Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



320–1 150 kg

Monture : série LS/BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

Monture pivotante :

- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série SE


- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier épaisse, peint, couleur anthracite. Roue Ø 125 mm en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 228
- types de moyeu : page 84–85



3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-top »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LS-SE 125K	BS-SE 125K	LS-SE 125K-ST	125	53	320	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SE 160K	BS-SE 160K	LS-SE 160K-ST	160	50	450	à billes	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SE 200K	BS-SE 200K	LS-SE 200K-ST	200	50	600	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SE 202K	BS-SE 202K	LS-SE 202K-ST	200	80	850	à billes	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SE 250K	BS-SE 250K	LS-SE 250K-ST	250	60	850	à billes	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 252K	BS-SE 252K	LS-SE 252K-ST	250	80	1 000	à billes	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 300K	BS-SE 300K	LS-SE 300K-ST	300	75	1 000	à billes	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 360K-Z	BS-SE 360K-Z		360	75	950	à billes	420	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 415K-Z	BS-SE 415K-Z		415	90	1 150	à billes	478	200 x 160	160 x 120	14	100

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec blocage de roue « Radstop »	avec blocage directionnel 4 x 90°	avec protège-pied en acier	patin d'immobilisation
Description technique page	52	113	115	116	114
Complément de référence	-SG	-RA	-RI4	-FS	FF 125 / 160 / 200
Livrables pour	roue Ø 125–200 mm, le reste sur demande	roue Ø 360–415 mm sur demande	tous	jusqu'à roue Ø 250 mm	roue Ø 125–200x50 mm