

Série GEV

Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte



870–4 540 kg

Dureté du revêtement

65 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

bien

3

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- avec graisseur
- peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 63
- bande de roulement : page 53
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
GEV 254/30K	250	130	1 270	875	800	à billes	30	130
GEV 280/25K	280	75	870	580	440	à billes	25	90
GEV 302/35K	300	90	1 080	720	540	à billes	35	90
GEV 360/30K	360	60	900	600	450	à billes	30	75
GEV 362/35K	360	75	1 140	760	570	à billes	35	90
GEV 400/30K	400	75	1 200	800	600	à billes	30	90
GEV 405/45K	405	130	1 800	1 200	900	à billes	45	130
GEV 425/45K	425	150	2 290	1 570	1 430	à billes	45	150
GEV 500/35K	500	85	1 560	1 050	780	à billes	35	90
GEV 520/40K	520	100	1 830	1 225	920	à billes	40	100
GEV 550/60K	550	160	2 700	1 800	1 350	à billes	60	160
GEV 610/60K	610	150	2 700	1 800	1 350	à billes	60	150
GEV 620/65K	620	200	4 540	3 105	2 835	à billes	65	200

Autres dimensions sur demande

Variantes/accessoires



	avec bandage naturel non tachant	roue avec couvercle de moyeu (roue d'essieu)	roues motrices avec rainure de clavette	roues à flasque
Description technique page	53	117	542	552
Complément de référence	-SN	-E	série GEVN	série GEVA
Livrables pour	sur demande	sur demande	voir page 540	voir page 550

