

Série P, roue Ø 310 à 415 mm

Roues à bandage pneumatique, avec jante en tôle d'acier



50–525 kg

Dureté du revêtement

60 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

excellent

Résistance au roulage

bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à rainures ou à crampons, durété 60 Shore A
- 2 à 4 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- avec moyeu tube acier soudé
- peinte, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite

Autres détails :

- série de roues : page 64
- bande de roulement : page 54
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

4

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur bandage (T2) [mm]	Dimensions bandage	Ply-Rating	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Pression de gonflage [bar/psi]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]	Type de profil
Roues avec profil à rainures											
P 340/25-90K	350	115	4.00-6	4	300	230	3,5 / 50	à billes	25	90	R01
P 401/20-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	lisse	20	90	R01
P 401/25-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	lisse	25	90	R01
P 401/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	à rouleaux	20	90	R01
P 401/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	à rouleaux	25	90	R01
P 401/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2,0 / 30	à billes	25	90	R01
P 410/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3,5 / 50	à rouleaux	25	90	R01
P 410/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	à billes	25	90	R01
P 410/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	à billes	30	90	R01
P 420/25-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5 / 50	à billes	25	90	R02
P 420/30-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5 / 50	à billes	30	90	R02
Roues avec profil à crampons											
P 310/20-75K	310	50	12½ x 2¼	2	50	30	2,5 / 36	à billes	20	75	B05
P 320/25-75R	340	120	13 x 5.00-6	2	250	–	2,8 / 40	à rouleaux	25	75	B06
P 403/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	à rouleaux	20	90	B07
P 403/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	à rouleaux	25	90	B07
P 403/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2,0 / 30	à billes	25	90	B07
P 412/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3,5 / 50	à rouleaux	25	90	B07
P 412/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	à billes	25	90	B07
P 412/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	à billes	30	90	B07

Types de profils : R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 248

Variantes/accessoires



	avec bandage anti-crevaison, rempli de mousse	roue avec couvercle de moyeu (roue d'essieu)	roues à flasque
Description technique page	64	117	77
Complément de référence	-AG	-E	série PA
Livrables pour	sur demande	sur demande	voir page 548

