

Série L-P, B-P

Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage pneumatique



75–250 kg

Monture : série L/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- joint d'étanchéité au pivot (Exception : dimension de la platine 175x175 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série P

- bandage : Bandage pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, dureté 60 Shore A, couleur noir, 2 à 4 Ply-Rating
- jante : tôle d'acier, emboutie, avec moyeu tube acier soudé, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- en cas de pression de gonflage insuffisante, les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur effet de blocage

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 243
- types de moyeu : page 84–85



4

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-top »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]	Type de profil
L-P 200R	B-P 200R	L-P 200R-ST	200	50	75	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65	R01
L-P 220R	B-P 220R	L-P 220R-ST	220	65	100	à rouleaux	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	R01
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	à rouleaux	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	B01
L-P 261R	B-P 261R	L-P 261R-ST	260	85	150	à rouleaux	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
		L-P 263R-ST	260	85	150	à rouleaux	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 263R	B-P 263R	L-P 263R-ST	260	85	150	à rouleaux	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
		L-P 265R-ST	260	85	150	à rouleaux	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02
L-P 265R	B-P 265R	L-P 265R-ST	260	85	250	à rouleaux	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
		L-P 267R-ST	260	85	250	à rouleaux	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 267R	B-P 267R	L-P 267R-ST	260	85	250	à rouleaux	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
		L-P 267R-ST	260	85	250	à rouleaux	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02

Types de profils : R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 248

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec bandage anti-crevaison, rempli de mousse	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	roulettes avec roues en caoutchouc souple anti-crevaison
Description technique page	52		115	62
Complément de référence	-SG	-AG	RI-05.03	série L/B/BH-VW
Livrables pour	tous	sur demande	roue Ø 200 mm*	voir page 205

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande