

Série LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS

Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges à bandage pneumatique

350–1 300 kg

Monture : série LS/BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

Monture pivotante :


- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série P/PS

- bandage : Bandage pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, dureté 60 Shore A, couleur noir, 2 à 10 Ply-Rating
- jante : série P: tôle d'acier, emboutie, avec moyeu tube acier soudé, peinte, couleur argent
série PS: tôle d'acier lourde, emboutie, vissée (siège plat), avec moyeu tube acier soudé, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- en cas de pression de gonflage insuffisante, les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur effet de blocage

Autres détails :

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 244, 246
- types de moyeu : page 84–85



4

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]	Type de profil
LS-PS 310K	BS-PS 310K	300	100	450	à billes	355	200 x 160	160 x 120	14	85	B02
LS-PS 315K	BS-PS 315K	305	105	550	à billes	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B03
LS-P 410K	BS-P 410K	400	100	350	à billes	470	200 x 160	160 x 120	14	100	R01
LS-P 420K	BS-P 420K	415	115	525	à billes	478	200 x 160	160 x 120	14	100	R02
LS-PS 430K	BS-PS 430K	420	115	650	à billes	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 432K	BS-PS 432K	420	115	750	à billes	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 464K	BS-PS 464K	460	145	1 140	à billes	520	200 x 160	160 x 120	14	110	B08
LS-PS 536K	BS-PS 536K	536	165	1 300	à billes	623	255 x 200	210 x 160	18	120	B08
		536	165	1 300	à billes	623	255 x 220	210 x 160	18	–	B08

Types de profils : R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 248

Variantes/accessoires



	avec blocage de roue « Radstop »	avec blocage directionnel 4 x 90°
Description technique page	113	115
Complément de référence	-RA	-RI4
Livrables pour	sur demande	roue Ø 300–460 mm