

Série LE-PATH, B-PATH

Roulettes en tôle d'acier avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique



150–300 kg

Monture : série LE/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres détails :

- série de montures : page 90
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 258
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LE-PATH 80G	B-PATH 80G	LE-PATH 80G-FI	80	32	150	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 80KF	B-PATH 80KF	LE-PATH 80KF-FI	80	32	150	à billes (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 100G	B-PATH 100G	LE-PATH 100G-FI	100	32	150	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PATH 100KF	B-PATH 100KF	LE-PATH 100KF-FI	100	32	150	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PATH 125G	B-PATH 125G	LE-PATH 125G-FI	125	32	150	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 125KF	B-PATH 125KF	LE-PATH 125KF-FI	125	32	150	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 160G	B-PATH 160G	LE-PATH 160G-FI	160	40	300	lisse	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 160R	B-PATH 160R	LE-PATH 160R-FI	160	40	300	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 160KA	B-PATH 160KA	LE-PATH 160KA-FI	160	40	300	à billes (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200G	B-PATH 200G	LE-PATH 200G-FI	200	40	300	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200R	B-PATH 200R	LE-PATH 200R-FI	200	40	300	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200KA	B-PATH 200KA	LE-PATH 200KA-FI	200	40	300	à billes (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Versions en inox voir page 407

Variantes/accessoires



	illustration version moyeu lisse	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	petit pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire	grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
Description technique page		50	112	115	85	85
Complément de référence		-ELS	-ST	RI-03.01 / RI-03.03	-KAD	-KFD
Livrables pour		toutes les versions roulement à billes*	roue Ø 160–200 mm	RI-03.01 : Ø 100–125 RI-03.03 : Ø 160–200**	sur demande	sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d'électricité

** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande