

## Série L-PATH, B-PATH

**Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique**



150–400 kg

**Monture** : série L/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante** :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue** : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

**Autres détails** :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 258
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-PATH 80G	B-PATH 80G	L-PATH 80G-FI	80	32	150	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PATH 80KF	B-PATH 80KF	L-PATH 80KF-FI	80	32	150	à billes (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PATH 100G	B-PATH 100G	L-PATH 100G-FI	100	32	200	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PATH 100KF	B-PATH 100KF	L-PATH 100KF-FI	100	32	200	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PATH 125G	B-PATH 125G	L-PATH 125G-FI	125	32	250	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PATH 125KF	B-PATH 125KF	L-PATH 125KF-FI	125	32	250	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PATH 160G	B-PATH 160G	L-PATH 160G-FI	160	40	400	lisse	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PATH 160R	B-PATH 160R	L-PATH 160R-FI	160	40	400	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PATH 160KA	B-PATH 160KA	L-PATH 160KA-FI	160	40	400	à billes (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PATH 200G	B-PATH 200G	L-PATH 200G-FI	200	40	400	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PATH 200R	B-PATH 200R	L-PATH 200R-FI	200	40	400	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PATH 200KA	B-PATH 200KA	L-PATH 200KA-FI	200	40	400	à billes (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

**Variantes/accessoires \***



	illustration version roulement à billes KF	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page		50	112	113	115	116
Complément de référence		-ELS	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-05.03	-FS
Livrables pour		toutes les versions roulement à billes**	tous	roue Ø 160–200 mm	RI-03.01 : Ø 100–125 RI-05.03 : Ø 160–200***	roue Ø 100–200 mm

\* **Autres variantes / accessoires** : roue avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire (-KAD ou -KFD), disponible sur demande (descriptif technique page 85)

\*\* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d'électricité

\*\*\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande