

## Série LS-GTH, BS-GTH

**Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®**



700–12 000 kg

**Monture :** série LS/BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

**Monture pivotante :**


- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

**Roue :** série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur à partir de roue Ø 150 mm, peint, couleur argent

**Autres détails :**

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 286–287
- types de moyeu : page 84–85



5

| Roulettes pivotantes | Roulettes fixes | Roulettes avec blocage « stop-top » | Ø roue [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LS-GTH 127K          | BS-GTH 127K     | LS-GTH 127K-ST                      | 125         | 50                | 700                     | à billes      | 170                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 50                    |
| LS-GTH 150K          | BS-GTH 150K     | LS-GTH 150K-ST                      | 150         | 50                | 800                     | à billes      | 200                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 55                    |
| LS-GTH 160K          | BS-GTH 160K     | LS-GTH 160K-ST                      | 160         | 50                | 800                     | à billes      | 205                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 55                    |
| LS-GTH 200K          | BS-GTH 200K     | LS-GTH 200K-ST                      | 200         | 50                | 1 000                   | à billes      | 245                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 60                    |
| LS-GTH 201K          | BS-GTH 201K     | LS-GTH 201K-ST                      | 200         | 60                | 1 400                   | à billes      | 245                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 60                    |
| LS-GTH 202K          | BS-GTH 202K     | LS-GTH 202K-ST                      | 200         | 80                | 1 600                   | à billes      | 255                 | 175 x 140                 | 140 x 105                      | 14                       | 65                    |
| LS-GTH 250K          | BS-GTH 250K     | LS-GTH 250K-ST                      | 250         | 60                | 1 500                   | à billes      | 305                 | 175 x 140                 | 140 x 105                      | 14                       | 75                    |
| LS-GTH 252K          | BS-GTH 252K     | LS-GTH 252K-ST                      | 250         | 80                | 1 800                   | à billes      | 305                 | 175 x 140                 | 140 x 105                      | 14                       | 75                    |
| LS-GTH 300K          | BS-GTH 300K     | LS-GTH 300K-ST                      | 300         | 60                | 1 800                   | à billes      | 355                 | 175 x 140                 | 140 x 105                      | 14                       | 85                    |
| LS-GTH 302K          | BS-GTH 302K     | LS-GTH 302K-ST                      | 300         | 80                | 2 400                   | à billes      | 355                 | 175 x 140                 | 140 x 105                      | 14                       | 85                    |
| LS-GTH 304K          | BS-GTH 304K     | *                                   | 300         | 100               | 3 000                   | à billes      | 370                 | 200 x 160                 | 160 x 120                      | 14                       | 85                    |
| LS-GTH 360K          | BS-GTH 360K     | *                                   | 360         | 75                | 2 500                   | à billes      | 430                 | 200 x 160                 | 160 x 120                      | 14                       | 100                   |
| LS-GTH 364K          | BS-GTH 364K     | *                                   | 360         | 120               | 3 800                   | à billes      | 430                 | 255 x 200                 | 210 x 160                      | 18                       | 100                   |
| LS-GTH 402K          | BS-GTH 402K     | *                                   | 400         | 80                | 3 000                   | à billes      | 470                 | 200 x 160                 | 160 x 120                      | 14                       | 100                   |
| LS-GTH 406K          | BS-GTH 406K     | *                                   | 400         | 125               | 5 000                   | à billes      | 480                 | 255 x 200                 | 210 x 160                      | 18                       | 125                   |
| LS-GTH 504K          | BS-GTH 504K     | *                                   | 500         | 150               | 7 500                   | à billes      | 630                 | 400 x 300                 | 340 x 240                      | 26                       | 125                   |
| LS-GTH 604K          | BS-GTH 604K     | *                                   | 600         | 200               | 12 000                  | à billes      | 730                 | 400 x 300                 | 340 x 240                      | 26                       | 130                   |

\* Variante de blocage « Radstop »

### Variantes/accessoires



|                            | en version antistatique, non tachant, gris | avec blocage de roue « Radstop »          | avec blocage directionnel 4 x 90° | avec blocage directionnel 4 x 90° (enfiché manuellement) | avec protège-pied en acier | patin d'immobilisation   |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Description technique page | 50   | 113                                       | 115                               | 115  | 116                        | 114                      |
| Complément de référence    | -AS  | -RAH                                      | -RI4                              | -RI4H  | -FS                        | FF 125 / 150 / 160 / 200 |
| Livrables pour             | sur demande                                | à partir de roue Ø 300x100 mm sur demande | roue Ø 125–300x80 mm              | à partir de roue Ø 300x100 mm sur demande                | roue Ø 125–250 mm          | roue Ø 125–200x60 mm     |