

## Série LSD-VSTH, BSD-VSTH, LSD-GTH, BSD-GTH

**Roulettes jumelées fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, roues à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®**

520–12 000 kg

**Monture :** série LSD/BSL

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

**Monture pivotante :**

- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

**Roue :** série VSTH/GTH


- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact

**corps de roue :**

- série VSTH: acier
- série GTH: fonte grise robuste, avec graisseur à partir de roue Ø 150 mm, peint, couleur argent

**Autres détails :**

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 286–287
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LSD-VSTH 80K	BSD-VSTH 80K	80	2 x 40	520	à billes	125	140 x 110	105 x 75–80	11	40
LSD-GTH 100K	BSD-GTH 100K	100	2 x 40	810	à billes	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LSD-GTH 127K	BSD-GTH 127K	125	2 x 50	1 250	à billes	185	175 x 140	140 x 105	14	50
LSD-GTH 150K-35	BSD-GTH 150K-35	150	2 x 50	1 400	à billes	215	175 x 140	140 x 105	14	55
LSD-GTH 200K-35	BSD-GTH 200K-35	200	2 x 50	1 800	à billes	260	175 x 140	140 x 105	14	60
LSD-GTH 202K	BSD-GTH 202K	200	2 x 80	2 850	à billes	280	255 x 200	210 x 160	18	60
LSD-GTH 250K	BSD-GTH 250K	250	2 x 60	2 700	à billes	330	255 x 200	210 x 160	18	70
LSD-GTH 252K	BSD-GTH 252K	250	2 x 80	3 700	à billes	330	255 x 200	210 x 160	18	70
LSD-GTH 302K	BSD-GTH 302K	300	2 x 80	4 300	à billes	390	255 x 200	210 x 160	18	80
LSD-GTH 304K	BSD-GTH 304K	300	2 x 100	5 400	à billes	390	255 x 200	210 x 160	18	80
	BSD-GTH 304K	300	2 x 100	5 400	à billes	390	300 x 200	210 x 160	18	–
LSD-GTH 360K	BSD-GTH 360K	360	2 x 75	4 500	à billes	450	255 x 200	210 x 160	18	90
LSD-GTH 404K-42	BSD-GTH 404K-42	400	2 x 100	6 800	à billes	530	400 x 300	340 x 240	26	125
LSD-GTH 504K	BSD-GTH 504K	500	2 x 150	12 000	à billes	630	400 x 300	340 x 240	26	125

Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

### Variantes/accessoires



	en version antistatique, non tachant, gris	avec blocage de roue « Radstop »	avec blocage de roue « Radstop »	avec blocage directionnel 4 x 90°	avec blocage directionnel 4 x 90° (enfiché manuellement)	avec protège-pied en acier
Description technique page	50	113	113	115	115	116
Complément de référence	-AS	-RA	-RAH	-RI4	-RI4H	-FS
Livrables pour	sur demande	jusqu'à roue Ø 200x50 mm sur demande	à partir de roue Ø 200x80 mm sur demande	roue Ø 80–200x50 mm sur demande	à partir de roue Ø 200x80 mm sur demande	sur demande