

Série LKR-ALST

Roulettes en tôle d'acier, version lourde, à trou central, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®



230–350 kg

Monture : série LKR


- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres détails :

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 294
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LKR-ALST 82K	LKR-ALST 82K-FI	80	40	230	à billes	110	88	13	40
LKR-ALST 100K	LKR-ALST 100K-FI	100	40	320	à billes	130	88	13	45
LKR-ALST 125K	LKR-ALST 125K-FI	125	40	350	à billes	155	88	13	48

Variantes/accessoires



	en version antistatique, non tachant, gris	avec surface de roulement fortement bombée	pédale d'immobilisation
Description technique page	50	55	114
Complément de référence	-AS	-CO	FF 100-1 / FF 125-1
Livrables pour	roue Ø 100–125 mm	sur demande	roue Ø 100+125 mm