

## Série LUH-ALST, BH-ALST

**Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, fermées, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®**



450–750 kg

**Monture :** série LUH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**


- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **couppelles traitées, de forme spéciale**

**Roue :** série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

**Autres détails :**

- série de montures : page 93
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 294
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LUH-ALST 127K	BH-ALST 127K	LUH-ALST 127K-FI	125	54	450	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-ALST 150K	BH-ALST 150K	LUH-ALST 150K-FI	150	50	500	à billes	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALST 160K	BH-ALST 160K	LUH-ALST 160K-FI	160	50	580	à billes	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALST 200K	BH-ALST 200K	LUH-ALST 200K-FI	200	50	750	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

### Variantes/accessoires



	en version antistatique, non tachant, gris	avec surface de roulement fortement bombée	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	50	55	115	116
<b>Complément de référence</b>	<b>-AS</b>	<b>-CO</b>	<b>RI-05.03</b>	<b>-FS</b>
Livrables pour	tous	sur demande	tous*	sur demande

\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage