

Série LUH-GST, BH-GST

Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, fermées, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®



450–800 kg

Monture : série LUH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série GST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres détails :

- série de montures : page 93
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 301
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LUH-GST 127K	BH-GST 127K	LUH-GST 127K-FI	125	50	450	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-GST 150K	BH-GST 150K	LUH-GST 150K-FI	150	50	570	à billes	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-GST 160K	BH-GST 160K	LUH-GST 160K-FI	160	50	600	à billes	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-GST 200K	BH-GST 200K	LUH-GST 200K-FI	200	50	800	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

Variantes/accessoires



	en version antistatique, non tachant, gris	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	50	115	116
Complément de référence	-AS	RI-05.03	-FS
Livrables pour	sur demande	tous*	sur demande

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage