


Série ALB

Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue aluminium



400–1 250 kg

Dureté du revêtement



92 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage



bien

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure



excellent



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Autres détails :

- série de roues : page 67
- bande de roulement : page 56
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
ALB 101/15K *	100	40	400	–	–	à billes	15	40
ALB 125/15K	125	40	550	–	–	à billes	15	45
ALB 150/20K	150	50	650	320	240	à billes	20	60
ALB 152/20K *	150	54	900	450	310	à billes	20	60
ALB 160/20K	160	50	750	370	280	à billes	20	60
ALB 162/20K *	160	50	950	470	330	à billes	20	60
ALB 181/20K	180	44	650	320	240	à billes	20	44
ALB 200/20K	200	50	800	400	300	à billes	20	60
ALB 202/20K *	200	50	1 000	500	350	à billes	20	60
ALB 250/25K	250	60	1 000	500	350	à billes	25	70
ALB 252/25K *	250	60	1 250	620	430	à billes	25	70

* Avec corps de roue renforcé, version voile central

5

Variantes/accessoires




illustration version à corps de roue renforcé, version voile central

autres duretés Shore et couleurs spéciales

Description technique page

Complément de référence

Livrables pour

sur demande

roulement à billes version voile central

