

Série LHD-ALB, BOD-ALB

Roulettes jumelées en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roues à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®



720–900 kg

Monture : série LHD/BOD

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)

- fourche et platine renforcées

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**


Roue : série ALB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact

- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres détails :

- série de montures : page 93
- série de roues : page 307
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LHD-ALB 101K *	BOD-ALB 101K *	100	2 x 40	720	à billes	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALB 125K	BOD-ALB 125K	125	2 x 40	900	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LHD-ALB 181K	BOD-ALB 181K	180	2 x 44	800	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Version de roue lourde

Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

Variantes/accessoires



patin d'immobilisation

Description technique page

114

Complément de référence

FF 100-1 / FF 125-1 / FF 200

Livrables pour

tous**

** FF 200 adapté à LHD-... roue Ø 180 mm