

Série ALBS

Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue aluminium



200–1 150 kg

Dureté du revêtement	75 Shore A
Protection du sol / stabilité et bruit de roulage	très bien
Résistance au roulage	excellent
Résistance à l'usure	très bien



- Bandage / bande de roulement :**
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A
 - très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
 - extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
 - très faible résistance au roulage
 - haute capacité de charge dynamique**
 - très résistant à l'usure
 - haute résistance aux coupures et à l'arrachement
 - couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
 - très bonne liaison chimique avec le corps de roue

- Corps de roue :**
- aluminium injecté

- Autres caractéristiques :**
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
 - résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

- Autres détails :**
- série de roues : page 68
 - bande de roulement : page 56
 - types de moyeu : page 84–85
 - résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
ALBS 80/15K	80	30	200	–	–	à billes	15	35
ALBS 82/15K	80	40	230	–	–	à billes	15	40
ALBS 100/15K	100	40	320	–	–	à billes	15	40
ALBS 125/15K	125	40	370	–	–	à billes	15	45
ALBS 127/20K	125	54	450	220	180	à billes	20	60
ALBS 150/20K	150	50	500	250	200	à billes	20	60
ALBS 160/20K	160	50	580	270	220	à billes	20	60
ALBS 181/20K	180	44	450	220	180	à billes	20	44
ALBS 180/20K	180	50	670	335	240	à billes	20	60
ALBS 200/20K	200	50	750	370	300	à billes	20	60
ALBS 250/20K	250	50	850	400	320	à billes	20	60
ALBS 250/25K	250	50	850	400	320	à billes	25	60
ALBS 300/25K	300	60	1 150	570	460	à billes	25	70

5

Variantes/accessoires



	avec surface de roulement fortement bombée	autres duretés Shore et couleurs spéciales
Description technique page	55	
Complément de référence	-CO	
Livrables pour	roue Ø 125x40, 160, 200 mm, le reste sur demande	sur demande

