

## Série LUH-ALBS, BH-ALBS

**Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, fermées, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane® Soft**



450–750 kg

**Monture :** série LUH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**

- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **couppelles traitées, de forme spéciale**


**Roue :** série ALBS

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

**Autres détails :**

- série de montures : page 93
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 319
- types de moyeu : page 84–85

Blickle Besthane® Soft



5

| Roulettes pivotantes | Roulettes fixes | Roulettes avec blocage « stop-fix » | Ø roue [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LUH-ALBS 127K        | BH-ALBS 127K    | LUH-ALBS 127K-FI                    | 125         | 54                | 450                     | à billes      | 170                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 55                    |
| LUH-ALBS 150K        | BH-ALBS 150K    | LUH-ALBS 150K-FI                    | 150         | 50                | 500                     | à billes      | 197                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 61                    |
| LUH-ALBS 160K        | BH-ALBS 160K    | LUH-ALBS 160K-FI                    | 160         | 50                | 580                     | à billes      | 202                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 61                    |
| LUH-ALBS 200K        | BH-ALBS 200K    | LUH-ALBS 200K-FI                    | 200         | 50                | 750                     | à billes      | 245                 | 140 x 110                 | 105 x 75–80                    | 11                       | 63                    |

### Variantes/accessoires



|                            | avec surface de roulement fortement bombée | blocage directionnel (séparé) 1 x 360° | avec protège-pied en acier |
|----------------------------|--|--|----------------------------|
| Description technique page | 55   | 115                                    | 116                        |
| Complément de référence    | <b>-CO</b>                                 | <b>RI-05.03</b>                        | <b>-FS</b>                 |
| Livrables pour             | roue Ø 160 + 200 mm                        | tous*                                  | sur demande                |

\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage