

## Série LHD-ALBS, BOD-ALBS

**Roulettes jumelées en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roues à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane Soft®**



360–800 kg

**Monture :** série LHD/BOD

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)

- fourche et platine renforcées

**Monture pivotante :**

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**


**Roue :** série ALBS

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact

- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

**Autres détails :**

- série de montures : page 93
- série de roues : page 319
- types de moyeu : page 84–85



5

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LHD-ALBS 80K		80	2 x 30	360	à billes	115	100 x 85	80 x 60	9	45
	BOD-ALBS 80K	80	2 x 30	400	à billes	115	140 x 110	105 x 75–80	11	–
LHD-ALBS 100K	BOD-ALBS 100K	100	2 x 40	640	à billes	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALBS 125K	BOD-ALBS 125K	125	2 x 40	740	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LHD-ALBS 181K	BOD-ALBS 181K	180	2 x 44	800	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

### Variantes/accessoires



	patin d'immobilisation
Description technique page	114
Complément de référence	FF 100-1 / FF 125-1 / FF 200
Livrables pour	tous à partir de roue Ø 100 mm*

\* FF 200 adapté à LHD-... roue Ø 180 mm