

Série LE-PPN, B-PPN

Roulettes en tôle d'acier avec platine à visser, avec roue polypropylène, blanc naturel

80–300 kg

Monture : série LE/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PPN

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 90
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 332
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LE-PPN 60G	B-PPN 60G		60	29	80	lisse	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PPN 80G	B-PPN 80G	LE-PPN 80G-FI	80	32	120	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 80R	B-PPN 80R	LE-PPN 80R-FI	80	32	120	à rouleaux	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 100G	B-PPN 100G	LE-PPN 100G-FI	100	37	150	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 100R	B-PPN 100R	LE-PPN 100R-FI	100	37	150	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 125G	B-PPN 125G	LE-PPN 125G-FI	125	40	150	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 125R	B-PPN 125R	LE-PPN 125R-FI	125	40	150	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 150G	B-PPN 150G	LE-PPN 150G-FI	150	50	300	lisse	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 150R	B-PPN 150R	LE-PPN 150R-FI	150	50	300	à rouleaux	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 200G	B-PPN 200G	LE-PPN 200G-FI	200	50	300	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 200R	B-PPN 200R	LE-PPN 200R-FI	200	50	300	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, couleur noir	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	434	116	112	115	115	116
Complément de référence	série PP...-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-FS
Livrables pour	voir page 337	roue Ø 80–200 mm	roue Ø 150–200 mm	roue Ø 100–125 mm*	roue Ø 150–200 mm*	roue Ø 100–200 mm sur demande

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande