

## Série POW

### Roues polyamide silencieuses avec insert en caoutchouc

200–220 kg

**Dureté du revêtement**

70 Shore D

**Protection du sol / stabilité et bruit de roulage**

satisfaisant

**Résistance au roulage**

très bien

**Résistance à l'usure**

bien



**Bandage / bande de roulement :**

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge
- roulage aisé sur sols lisses
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- couleur blanc

**Autres caractéristiques :**

- version KF : avec grand pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Autres détails :**

- série de roues : page 69
- bande de roulement : page 57
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
<b>POW 100/8KF</b>	100	35	200	à billes (C)	8	46
<b>POW 100/10KF</b>	100	35	200	à billes (C)	10	46
<b>POW 125/8KF</b>	125	35	220	à billes (C)	8	46
<b>POW 125/10KF</b>	125	35	220	à billes (C)	10	46

6

### Variantes/accessoires



grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire

Description technique page	85
Complément de référence	-KFD
Livrables pour	POW 100/8KF + POW 125/8KF

