

## Série L-POW, B-POW

**Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue polyamide silencieuse**



200–220 kg

**Monture :** série L/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue :** série POW

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
- absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

**Autres détails :**

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 340
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-POW 100KF	B-POW 100KF	L-POW 100KF-FI	100	35	200	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 125KF	B-POW 125KF	L-POW 125KF-FI	125	35	220	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38

6

### Variantes/accessoires



	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
Description technique page	115	85
Complément de référence	RI-03.01	-KFD
Livrables pour	tous*	sur demande

\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage