

Série LK-POW, BK-POW

**Roulettes en tôle d'acier, version lourde,
avec platine à visser,
avec roue polyamide silencieuse**



200–220 kg

Monture : série LK/BK

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POW

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
- absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

Autres détails :

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 340
- types de moyeu : page 84–85



6

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LK-POW 100KF-1	BK-POW 100KF-1	LK-POW 100KF-1-FI	100	35	200	à billes (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POW 100KF-3	BK-POW 100KF-3	LK-POW 100KF-3-FI	100	35	200	à billes (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POW 125KF-1	BK-POW 125KF-1	LK-POW 125KF-1-FI	125	35	220	à billes (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125KF-3	BK-POW 125KF-3	LK-POW 125KF-3-FI	125	35	220	à billes (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48

Variantes/accessoires



	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°
Description technique page	115	115
Complément de référence	RI-05.01	RI-03.03
Livrables pour	tous avec platine 100x85 mm *	tous avec platine 140x110 mm *

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage