

## Série LER-PO

### Roulettes en tôle d'acier à trou central, avec roue polyamide



150–300 kg

**Monture :** série LER


- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue :** série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres détails :**

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 343–344
- types de moyeu : page 84–85



6

| Roulettes pivotantes | Roulettes avec blocage « stop-fix » | Ø roue [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Ø platine [mm] | Ø trou central [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| LER-PO 60G           | LER-PO 60G-RA *                     | 60          | 29                | 150                     | lisse         | 80                  | 70             | 13                  | 35                    |
| LER-PO 60KF          | LER-PO 60KF-RA *                    | 60          | 32                | 150                     | à billes (C)  | 80                  | 70             | 13                  | 35                    |
| LER-PO 75G           | LER-PO 75G-FI                       | 75          | 32                | 150                     | lisse         | 100                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 75R           | LER-PO 75R-FI                       | 75          | 32                | 150                     | à rouleaux    | 100                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 80G           | LER-PO 80G-FI                       | 80          | 32                | 150                     | lisse         | 102                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 80R           | LER-PO 80R-FI                       | 80          | 32                | 150                     | à rouleaux    | 102                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 80KA          | LER-PO 80KA-FI                      | 80          | 32                | 150                     | à billes (C)  | 102                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 100G          | LER-PO 100G-FI                      | 100         | 37                | 150                     | lisse         | 125                 | 70             | 13                  | 36                    |
| LER-PO 100R          | LER-PO 100R-FI                      | 100         | 37                | 150                     | à rouleaux    | 125                 | 70             | 13                  | 36                    |
| LER-PO 100KA         | LER-PO 100KA-FI                     | 100         | 37                | 150                     | à billes (C)  | 125                 | 70             | 13                  | 36                    |
| LER-PO 125G          | LER-PO 125G-FI                      | 125         | 40                | 150                     | lisse         | 150                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 125R          | LER-PO 125R-FI                      | 125         | 40                | 150                     | à rouleaux    | 150                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 125KA         | LER-PO 125KA-FI                     | 125         | 40                | 150                     | à billes (C)  | 150                 | 70             | 13                  | 38                    |
| LER-PO 150G          | LER-PO 150G-FI                      | 150         | 50                | 300                     | lisse         | 190                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 150R          | LER-PO 150R-FI                      | 150         | 50                | 300                     | à rouleaux    | 190                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 160G          | LER-PO 160G-FI                      | 160         | 50                | 300                     | lisse         | 195                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 160R          | LER-PO 160R-FI                      | 160         | 50                | 300                     | à rouleaux    | 195                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 175G          | LER-PO 175G-FI                      | 175         | 50                | 300                     | lisse         | 213                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 175R          | LER-PO 175R-FI                      | 175         | 50                | 300                     | à rouleaux    | 213                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 200G          | LER-PO 200G-FI                      | 200         | 50                | 300                     | lisse         | 235                 | 88             | 13                  | 54                    |
| LER-PO 200R          | LER-PO 200R-FI                      | 200         | 50                | 300                     | à rouleaux    | 235                 | 88             | 13                  | 54                    |

\* Variante de blocage « Radstop »

Versions en Inox voir page 418

#### Variantes/accessoires



|                            | illustration blocage de roue « Radstop » | en version conductible d'électricité, non tachant gris | avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué | avec roulement à billes inoxydable et petit pare-fils | avec protège-pied en acier    | pédale d'immobilisation |
|----------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Description technique page |  | 50   | 116                                     | 85  | 116                           | 114                     |
| Complément de référence    |  | -ELS   | -FA                                     | -XKA / -XKF   | -FS                           | FF 100-1 / FF 125-1     |
| Livrables pour             |  | voir série PO...ELS (Page 435)                         | roue Ø 75–200 mm                        | version roulement à billes (C) sur demande            | roue Ø 100–200 mm sur demande | roue Ø 100+125 mm       |