

Série LEZ-PO

Roulettes en tôle d'acier avec tige, avec roue polyamide



150–300 kg

Monture : série LEZ


- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l'axe de pivot sont vissés l'un à l'autre et sécurisés

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 343–344
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø tige [mm]	Longueur tige [mm]	Déport pivotante [mm]
LEZ-PO 75G	LEZ-PO 75G-FI	75	32	150	lisse	100	20	50	38
LEZ-PO 80G	LEZ-PO 80G-FI	80	32	150	lisse	102	20	50	38
LEZ-PO 100G	LEZ-PO 100G-FI	100	37	150	lisse	125	20	50	36
LEZ-PO 125G	LEZ-PO 125G-FI	125	40	150	lisse	150	20	50	38
LEZ-PO 150G-22	LEZ-PO 150G-22-FI	150	50	300	lisse	190	22	60	54
LEZ-PO 150G-27	LEZ-PO 150G-27-FI	150	50	300	lisse	190	27	60	54
LEZ-PO 160G-22	LEZ-PO 160G-22-FI	160	50	300	lisse	195	22	60	54
LEZ-PO 160G-27	LEZ-PO 160G-27-FI	160	50	300	lisse	195	27	60	54
LEZ-PO 200G-22	LEZ-PO 200G-22-FI	200	50	300	lisse	235	22	60	54
LEZ-PO 200G-27	LEZ-PO 200G-27-FI	200	50	300	lisse	235	27	60	54

Versions en inox voir page 419

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec protège-pied en acier	pédale d'immobilisation
Description technique page	50	116	116	114
Complément de référence	-ELS	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Livrables pour	voir série PO...-ELS (Page 435)	tous	roue Ø 100–200 mm sur demande	roue Ø 100+125 mm