

Série L-PO, B-PO, BH-PO, roue Ø 160 à 250 mm

Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue polyamide



400–600 kg

Monture : série L/B/BH

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- joint d'étanchéité au pivot (Exception : dimension de la platine 175 x 175 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 343–344
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-PO 160G	B-PO 160G	L-PO 160G-FI	160	50	400	lisse	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 160R	B-PO 160R	L-PO 160R-FI	160	50	400	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 160K	B-PO 160K	L-PO 160K-FI	160	50	400	à billes	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175G	B-PO 175G	L-PO 175G-FI	175	50	400	lisse	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175R	B-PO 175R	L-PO 175R-FI	175	50	400	à rouleaux	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175K	B-PO 175K	L-PO 175K-FI	175	50	400	à billes	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 200G	B-PO 200G	L-PO 200G-FI	200	50	400	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 200R	B-PO 200R	L-PO 200R-FI	200	50	400	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 200K	B-PO 200K	L-PO 200K-FI	200	50	400	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 250G-3	BH-PO 250G	*	250	50	500	lisse	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-PO 250K-3	BH-PO 250K	*	250	50	500	à billes	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-PO 250G		*	250	50	600	lisse	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-PO 250G		250	50	600	lisse	295	220 x 120	190 x 75	15	–

* Variante de blocage « stop-top » voir variantes / accessoires

Versions en inox voir page 420

Variantes **



	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	avec roulement à rouleaux inoxydable dans le moyeu de la roue	avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue	avec protège-pied en acier
Description technique page	50	116	112	113	84	84	116
Complément de référence	-ELS	-FA	-ST	-CS11	-XR	-XK	-FS
Livrables pour	voir série PO...-ELS (Page 435)	roue Ø 160–200 mm	tous	roue Ø 160+200 mm	tous les roulements à rouleaux	toutes les roues à roulements à billes sur demande	roue Ø 160–200 mm, roue Ø 250 mm sur demande

** Autres variantes / accessoires : blocage directionnel (séparé) 1 x 360° : RI-05.03 pour roue Ø 160 à 200 mm (uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande)