

Série LUH-PO, BH-PO

Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, fermées, avec platine à visser, avec roue polyamide



400–600 kg

Monture : série LUH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **couppelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 93
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 343–344
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largueur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LUH-PO 127K	BH-PO 127K	LUH-PO 127K-FI	125	50	400	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-PO 150G	BH-PO 150G	LUH-PO 150G-FI	150	50	400	lisse	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-PO 150K	BH-PO 150K	LUH-PO 150K-FI	150	50	400	à billes	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-PO 160G	BH-PO 160G	LUH-PO 160G-FI	160	50	450	lisse	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-PO 160K	BH-PO 160K	LUH-PO 160K-FI	160	50	450	à billes	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-PO 200G	BH-PO 200G	LUH-PO 200G-FI	200	50	600	lisse	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-PO 200K	BH-PO 200K	LUH-PO 200K-FI	200	50	600	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

6

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue	avec protège-pied en acier
Description technique page	50	116	115	84	116
Complément de référence	-ELS	-FA	RI-05.03	-XK	-FS
Livrables pour	voir série PO...-ELS (Page 435)	tous	tous*	sur demande	sur demande

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage