

Série LK-SPO, BH-SPO, roue Ø 125x50 à 200 mm
**Roulettes en tôle d'acier, version lourde,
 avec platine à visser,
 avec roue fortes charges polyamide**



600 kg

Monture : série LK/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 355–356
- types de moyeu : page 84–85



6

| Roulettes pivotantes | Roulettes fixes | Roulettes avec blocage « stop-fix » | Ø roue [mm] | Largeur roue [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LK-SPO 127G | BH-SPO 127G | LK-SPO 127G-FI | 125 | 50 | 600 | lisse | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| LK-SPO 127K | BH-SPO 127K | LK-SPO 127K-FI | 125 | 50 | 600 | à billes | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
| LK-SPO 150G | BH-SPO 150G | LK-SPO 150G-FI | 150 | 50 | 600 | lisse | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LK-SPO 150K | BH-SPO 150K | LK-SPO 150K-FI | 150 | 50 | 600 | à billes | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LK-SPO 160G | BH-SPO 160G | LK-SPO 160G-FI | 160 | 50 | 600 | lisse | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LK-SPO 160K | BH-SPO 160K | LK-SPO 160K-FI | 160 | 50 | 600 | à billes | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LK-SPO 175G | BH-SPO 175G | LK-SPO 175G-FI | 175 | 50 | 600 | lisse | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| LK-SPO 175K | BH-SPO 175K | LK-SPO 175K-FI | 175 | 50 | 600 | à billes | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| LK-SPO 200G * | BH-SPO 200G * | LK-SPO 200G-FI * | 200 | 50 | 600 | lisse | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
| LK-SPO 201G | BH-SPO 201G | LK-SPO 201G-FI | 200 | 50 | 600 | lisse | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
| LK-SPO 200K * | BH-SPO 200K * | LK-SPO 200K-FI * | 200 | 50 | 600 | à billes | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
| LK-SPO 201K | BH-SPO 201K | LK-SPO 201K-FI | 200 | 50 | 600 | à billes | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |

* Version de roue extra lourde

Versions en inox voir page 421

Variantes/accessoires



| | avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué | avec blocage « stop-top » | avec blocage « ideal-stop » hauteur totale +17 mm | blocage directionnel (séparé) 1 x 360° | avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue | avec protège-pied en acier |
|----------------------------|---|---------------------------|---|--|---|----------------------------|
| Description technique page | 116 | 112 | 112 | 115 | 84 | 116 |
| Complément de référence | -FA | -ST | -IS | RI-05.03 | -XK | -FS |
| Livrables pour | tous | tous | roue Ø 125, 160, 200 mm** | tous*** | sur demande**** | sur demande |

** Plaque d'adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage « ideal-stop » : référence AP3-17

*** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande

**** Capacités de charge réduites pour quelques dimensions