

## Série LS-SPO, BS-SPO

**Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde, avec roue fortes charges polyamide**



750–2 000 kg

**Monture :** série LS/BS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6

**Monture pivotante :**


- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

**Roue :** série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

**Autres détails :**

- série de montures : page 94
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 355–356
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-top »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LS-SPO 127G	BS-SPO 127G	LS-SPO 127G-ST	125	50	750	lisse	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SPO 127K	BS-SPO 127K	LS-SPO 127K-ST	125	50	750	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SPO 150G	BS-SPO 150G	LS-SPO 150G-ST	150	50	800	lisse	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 150K	BS-SPO 150K	LS-SPO 150K-ST	150	50	800	à billes	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 160G	BS-SPO 160G	LS-SPO 160G-ST	160	50	850	lisse	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 160K	BS-SPO 160K	LS-SPO 160K-ST	160	50	850	à billes	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 200G *	BS-SPO 200G *	LS-SPO 200G-ST *	200	50	1 500	lisse	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SPO 200K *	BS-SPO 200K *	LS-SPO 200K-ST *	200	50	1 500	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SPO 251G	BS-SPO 251G	LS-SPO 251G-ST	250	50	1 500	lisse	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 251K	BS-SPO 251K	LS-SPO 251K-ST	250	50	1 500	à billes	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250G *	BS-SPO 250G *	LS-SPO 250G-ST *	250	65	2 000	lisse	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250K *	BS-SPO 250K *	LS-SPO 250K-ST *	250	65	2 000	à billes	305	175 x 140	140 x 105	14	75

\* Version de roue extra lourde

### Variantes/accessoires



	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage directionnel 4 x 90°	avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue	avec protège-pied en acier	avec protège-pied à suspension	patin d'immobilisation
Description technique page	116	115	84	116	116	114
Complément de référence	-FA	-RI4	-XK	-FS	-FG	FF 125 / 150 / 160 / 200
Livrables pour	roue Ø 125–200 mm	tous	sur demande**	tous	sur demande	roue Ø 125–200 mm

\*\* Capacités de charge réduites pour quelques dimensions