

## Série LH-GSP0, BH-GSP0

**Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide moulé**



650–900 kg

**Monture :** série LH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

**Monture pivotante :**


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue :** série GSP0

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

**Autres détails :**

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 368
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LH-GSP0 65K	BH-GSP0 65K		65	40	650	à billes	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 80K	BH-GSP0 80K	LH-GSP0 80K-FI	80	40	700	à billes	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-1	BH-GSP0 100K-1	LH-GSP0 100K-1-FI	100	40	700	à billes	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-3	BH-GSP0 100K-3	LH-GSP0 100K-3-FI	100	40	700	à billes	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-GSP0 125K	BH-GSP0 125K	LH-GSP0 125K-FI	125	55	900	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55

6

### Variantes/accessoires



	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier	avec roulement à billes inoxydable dans le moyeu de la roue
Description technique page	112	115	115	115	116	84
Complément de référence	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-XK
Livrables pour	roue Ø 80–125 mm	roue Ø 80–100 mm avec platine 100x85 mm*	roue Ø 100 mm avec platine 140x110 mm*	roue Ø 125 mm*	roue Ø 80–125 mm	sur demande**

\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande

\*\* Capacités de charge réduites pour quelques dimensions