

Série L-G, B-G

Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue fonte



200–400 kg

Monture : série L/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 376
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-G 80G	B-G 80G	L-G 80G-FI	80	25	200	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 100G	B-G 100G	L-G 100G-FI	100	35	200	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-G 125G	B-G 125G	L-G 125G-FI	125	35	200	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 150G	B-G 150G	L-G 150G-FI	150	50	400	lisse	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-G 200G	B-G 200G	L-G 200G-FI	200	50	400	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Variantes/accessoires



	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier	versions hautes températures
Description technique page	112	115	115	116	59, 97–99
Complément de référence	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FS	
Livrables pour	tous	roue Ø 100–125 mm*	roue Ø 150–200 mm*	roue Ø 100–200 mm sur demande	voir série LI-G (Page 469)

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande