

Série LH-SVS, BH-SVS

Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec roue acier plein super fortes charges

700–900 kg



Monture : série LH/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SVS

- acier d'amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres détails :

- série de montures : page 92
- série de roues : page 382
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LH-SVS 65K	BH-SVS 65K	65	40	700	à billes	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	à billes	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	à billes	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3	BH-SVS 100K-3	100	40	700	à billes	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55

Variantes/accessoires



	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier	patin d'immobilisation
Description technique page	115	115	115	116	112
Complément de référence	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	FF 125
Livrables pour	roue Ø 80–100 mm avec platine 100x85 mm	roue Ø 100 mm avec platine 140x110 mm	roue Ø 125 mm	roue Ø 125 mm sur demande	roue Ø 125 mm