

Série LEXR-POEV

Roulettes en acier inox à trou central, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



140–300 kg

Monture : série LEXR


- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 96
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 63
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LEXR-POEV 80G-SG	LEXR-POEV 80G-FI-SG	80	32	140	lisse	102	70	13	38
LEXR-POEV 80XR-SG	LEXR-POEV 80XR-FI-SG	80	32	140	à rouleaux	102	70	13	38
LEXR-POEV 80KFD-SG	LEXR-POEV 80KFD-FI-SG	80	32	140	à billes (C)	102	70	13	38
LEXR-POEV 100G-SG	LEXR-POEV 100G-FI-SG	100	38	150	lisse	125	70	13	36
LEXR-POEV 100XR-SG	LEXR-POEV 100XR-FI-SG	100	38	150	à rouleaux	125	70	13	36
LEXR-POEV 100KAD-SG	LEXR-POEV 100KAD-FI-SG	100	38	150	à billes (C)	125	70	13	36
LEXR-POEV 125G-SG	LEXR-POEV 125G-FI-SG	125	40	150	lisse	150	70	13	38
LEXR-POEV 125XR-SG	LEXR-POEV 125XR-FI-SG	125	40	150	à rouleaux	150	70	13	38
LEXR-POEV 125KAD-SG	LEXR-POEV 125KAD-FI-SG	125	40	150	à billes (C)	150	70	13	38
LEXR-POEV 160XR-SG	LEXR-POEV 160XR-FI-SG	160	50	300	à rouleaux	195	88	13	54
LEXR-POEV 160KAD-SG	LEXR-POEV 160KAD-FI-SG	160	50	300	à billes (CC)	195	88	13	54
LEXR-POEV 200XR-SG	LEXR-POEV 200XR-FI-SG	200	50	300	à rouleaux	235	88	13	54
LEXR-POEV 200KAD-SG	LEXR-POEV 200KAD-FI-SG	200	50	300	à billes (CC)	235	88	13	54

8

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec roulement à billes inoxydable et petit pare-fils	avec bandage caoutchouc souple, 55 Shore A	avec protège-pied en matière synthétique
Description technique page	50	85	60	116
Complément de référence	-EL	-XKA / -XKF	série LEXR-POES	-FP
Livrables pour	versions roulement à billes sur demande	toutes les versions KAD et KFD, non tachant gris	sur demande	roue Ø 125 mm sur demande