

Série LX-POEV, BX-POEV

Roulettes en acier inox, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



200–400 kg

Monture : série LX/BX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 97
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 63
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LX-POEV 100XR-FI-SG	100	38	200	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 100KAD-SG	BX-POEV 100KAD-SG	LX-POEV 100KAD-FI-SG	100	38	200	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LX-POEV 125XR-FI-SG	125	40	250	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POEV 125KAD-SG	BX-POEV 125KAD-SG	LX-POEV 125KAD-FI-SG	125	40	250	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	400	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POEV 160KAD-SG	BX-POEV 160KAD-SG	LX-POEV 160KAD-FI-SG	160	50	400	à billes (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	400	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POEV 200KAD-SG	BX-POEV 200KAD-SG	LX-POEV 200KAD-FI-SG	200	50	400	à billes (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

8

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°, inoxydable	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°, inoxydable	avec roulement à billes inoxydable et petit pare-fils	avec bandage caoutchouc souple, 55 Shore A	avec protège-pied en matière synthétique
Description technique page	50	112	115	115	85	60	116
Complément de référence	-EL	-ST	RI-03.01-KX	RI-05.03-KX	-XKA	série LX-POES	-FP
Livrables pour	versions roulement à billes sur demande	tous	roue Ø 100–125 mm*	roue Ø 160 mm, roue Ø 200 mm sur demande*	toutes les versions KAD, non tachant gris	sur demande	roue Ø 125 mm sur demande

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande