

Série LEX-POBS, BX-POBS

Roulettes en acier inox avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane® Soft



140–300 kg

Monture : série LEX/BX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POBS

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact, très faible résistance au roulement, **haute capacité de charge dynamique**, résistant à la corrosion et à l'hydrolyse
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 96
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 68
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largueur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LEX-POBS 80XKF	BX-POBS 80XKF	LEX-POBS 80XKF-FI	80	30	140	à billes (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 100XKA	BX-POBS 100XKA	LEX-POBS 100XKA-FI	100	38	150	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POBS 125XKA	BX-POBS 125XKA	LEX-POBS 125XKA-FI	125	40	150	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 160XKA	BX-POBS 160XKA	LEX-POBS 160XKA-FI	160	50	300	à billes (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POBS 200XKA	BX-POBS 200XKA	LEX-POBS 200XKA-FI	200	50	300	à billes (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

8

Variantes/accessoires



	avec blocage « ideal-stop »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°, inoxydable	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°, inoxydable	avec protège-pied en matière synthétique
Description technique page	112	115	115	116
Complément de référence	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
Livrables pour	roue Ø 160–200 mm sur demande*	roue Ø 100–125 mm**	roue Ø 160–200 mm**	roue Ø 125 mm sur demande

* Sans modification de la hauteur totale

** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage