

## Série LEXR-PO

### Roulettes en acier inox à trou central, avec roue polyamide



150–300 kg

**Monture :** série LEXR


- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

**Roue :** série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres détails :**

- série de montures : page 96
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 69
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	lisse	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	à rouleaux	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	lisse	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	à rouleaux	102	70	13	38
LEXR-PO 80KAD	LEXR-PO 80KAD-FI	80	32	150	à billes (C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	lisse	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	à rouleaux	125	70	13	36
LEXR-PO 100KAD	LEXR-PO 100KAD-FI	100	37	150	à billes (C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	lisse	150	70	13	38
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	à rouleaux	150	70	13	38
LEXR-PO 125KAD	LEXR-PO 125KAD-FI	125	40	150	à billes (C)	150	70	13	38
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	lisse	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	à rouleaux	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	lisse	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	à rouleaux	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	lisse	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	à rouleaux	235	88	13	54

8

#### Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec roulement à billes inoxydable et petit pare-fils	avec protège-pied en matière synthétique
Description technique page	50	85	116
Complément de référence	-ELS	-XKA	-FP
Livrables pour	voir série PO...-ELS (Page 435)	sur demande	roue Ø 125 mm sur demande