

Série LEXZ-PO

Roulettes en acier inox avec tige, avec roue polyamide



150–300 kg

Monture : série LEXZ


- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- tige en acier inox et axe de pivot vissés l'un à l'autre et sécurisés
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 96
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 69
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø tige [mm]	Longueur tige [mm]	Déport pivotante [mm]
LEXZ-PO 75G	LEXZ-PO 75G-FI	75	32	150	lisse	100	20	50	38
LEXZ-PO 80G	LEXZ-PO 80G-FI	80	32	150	lisse	102	20	50	38
LEXZ-PO 100G	LEXZ-PO 100G-FI	100	37	150	lisse	125	20	50	36
LEXZ-PO 125G	LEXZ-PO 125G-FI	125	40	150	lisse	150	20	50	38
LEXZ-PO 150G	LEXZ-PO 150G-FI	150	50	300	lisse	190	27	60	54
LEXZ-PO 160G	LEXZ-PO 160G-FI	160	50	300	lisse	195	27	60	54
LEXZ-PO 200G	LEXZ-PO 200G-FI	200	50	300	lisse	235	27	60	54

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, non tachant gris	avec protège-pied en matière synthétique
Description technique page	50	116
Complément de référence	-ELS	-FP
Livrables pour	voir série PO...-ELS (Page 435)	roue Ø 125 mm sur demande