

Série ALST...-AS

Roues fortes charges
à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®,
avec corps de roue aluminium, antistatique

320–750 kg

Dureté du revêtement

75 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage


très bien

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

très bien



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
- très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10⁷ Ω

Autres détails :

- série de roues : page 66
- bande de roulement : page 55
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
ALST 100/15K-AS	100	40	320	–	à billes	15	40
ALST 125/15K-AS	125	40	370	–	à billes	15	45
ALST 127/20K-AS	125	54	450	180	à billes	20	60
ALST 150/20K-AS	150	50	500	200	à billes	20	60
ALST 160/20K-AS	160	50	580	230	à billes	20	60
ALST 200/20K-AS	200	50	750	300	à billes	20	60

Séries de roulettes



	L-ALST	LK-ALST	LKR-ALST	LH-ALST	LUH-ALST	LO-ALST
Page	295	296	297	298	299	300
Classe de capacité de charge						
Livrables pour	roue Ø 100–200 mm	roue Ø 100–200 mm	roue Ø 100–125x40 mm	roue Ø 100–200 mm	roue Ø 125x54–200 mm	roue Ø 125x54–200 mm