

Série LI-VEHI, B-VEHI

**Roulettes en tôle d'acier hautes températures, avec platine à visser, roue hautes températures
Blickle TempLine® Basic à bandage caoutchouc plein**



65–180 kg

-25 °C à +200 °C

Monture : série LI/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures


Roue : série VEHI

- bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

Autres détails :

- série de montures : page 97
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 442
- types de moyeu : page 84–85

Blickle TempLine® Basic



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LI-VEHI 100R	B-VEHI 100R	LI-VEHI 100R-FI	100	30	65	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-VEHI 125R	B-VEHI 125R	LI-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-VEHI 160R	B-VEHI 160R	LI-VEHI 160R-FI	160	40	120	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-VEHI 200R	B-VEHI 200R	LI-VEHI 200R-FI	200	50	180	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65