

## Série LIR-VEHI

### Roulettes en tôle d'acier hautes températures à trou central, roue hautes températures Blickle TempLine® Basic avec bandage caoutchouc plein



**Blickle**  
**TempLine® Basic**

65–90 kg

-25 °C à +200 °C

#### Monture : série LIR


- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

#### Roue : série VEHI

- bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

#### Autres détails :

- série de montures : page 97
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 442
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LIR-VEHI 100R	LIR-VEHI 100R-FI	100	30	65	à rouleaux	125	70	13	36
LIR-VEHI 125R	LIR-VEHI 125R-FI	125	37,5	90	à rouleaux	150	70	13	38