

Série LI-VKHT

**Roulettes en tôle d'acier hautes températures, avec platine à visser, roue hautes températures
Blickle TempLine® Special à bandage caoutchouc plein**



100 kg

-30 °C à +260 °C

Monture : série LI

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures


Roue : série VKHT

- bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 85 Shore A, couleur noir
- jante : polyamide 6 hautes températures, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 97
- blocage : page 112-113
- série de roues : page 445
- types de moyeu : page 84-85

Blickle TempLine® Special



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Variantes/accessoires



	avec trou central, Ø 13 mm	avec trou central, Ø 13 mm et blocage « stop-fix »
Description technique page	97	112
Complément de référence	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
Livrables pour		