

Série LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH

Roulettes en acier inox hautes températures, platine à visser, avec roue en polyamide hautes températures
Blickle TempLine® PerformanceLight



150–350 kg

-25 °C à +170 °C

Monture : série LIX/BX, LIKX/BKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissé
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (série LIKX sans axe de pivot, avec joint d'étanchéité hautes températures au pivot)
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures


Roue : série POH

- polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

compatible autoclave

Autres détails :

- série de montures : page 98
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 453
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largueur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Charge à +70 °C [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LIX-POH 81G	BX-POH 81G	LIX-POH 81G-FI	80	32	150	150	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POH 100G	BX-POH 100G	LIX-POH 100G-FI	100	30	150	150	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POH 102G-1	BKX-POH 102G-1	LIKX-POH 102G-1-FI	100	38	300	300	lisse	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POH 102HXK-1	BKX-POH 102HXK-1	LIKX-POH 102HXK-1-FI	100	38	300	300	à billes	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POH 125G	BX-POH 125G	LIX-POH 125G-FI	125	40	150	150	lisse	155	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POH 125G-1	BKX-POH 125G-1	LIKX-POH 125G-1-FI	125	40	300	300	lisse	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POH 125HXK-1	BKX-POH 125HXK-1	LIKX-POH 125HXK-1-FI	125	40	300	300	à billes	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POH 150G	BX-POH 150G	LIX-POH 150G-FI	150	50	350	350	lisse	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 150HXK	BX-POH 150HXK	LIX-POH 150HXK-FI	150	50	350	350	à billes	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POH 200G	BX-POH 200G	LIX-POH 200G-FI	200	50	350	350	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POH 200HXK	BX-POH 200HXK	LIX-POH 200HXK-FI	200	50	350	350	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C, voir page 453.

Variantes/accessoires



couronne du pivot sans graisse, fonctionnement extrêmement aisé	avec entretoise inox à revêtement PTFE
---	--

Description technique page		117
Complément de référence	-OF	-XAT
Livrables pour	série LIX roue Ø 100 mm	Ø 80–125 mm versions moyeu lisse sur demande