

Série LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI

Roulettes en tôle d'acier hautes températures, platine à visser, avec roue thermoplast hautes températures
Blickle TempLine® Performance



150–350 kg

-25 °C à +250 °C

Monture : série LI/B, LIK/BK

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot (série LIK sans axe de pivot, avec joint d'étanchéité hautes températures au pivot)
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures


Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres détails :

- série de montures : page 97–98
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 458
- types de moyeu : page 84–85

TempLine® Performance



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Charge à +70 °C [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	lisse	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	à billes	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	lisse	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	350	à billes	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	lisse	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	à billes	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C, voir page 458.

Variantes/accessoires



avec entretoise inox à revêtement PTFE

Description technique page	117
Complément de référence	-XAT
Livrables pour	Ø 80–125 mm versions moyeu lisse sur demande