

Série LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI

Roulettes en acier inox hautes températures, platine à visser, avec roue thermoplast hautes températures

Blickle TempLine® Performance



150–350 kg

-25 °C à +250 °C

Monture : série LIX/BX, LIKX/BKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissé
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (série LIXK sans axe de pivot, avec joint d'étanchéité hautes températures au pivot)
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C


compatible autoclave

Autres détails :

- série de montures : page 98–99
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 458
- types de moyeu : page 84–85



TempLine® Performance



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Charge à +70 °C [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LIX-POHI 81G	BX-POHI 81G	LIX-POHI 81G-FI	80	32	150	lisse	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LIX-POHI 100G	BX-POHI 100G	LIX-POHI 100G-FI	100	30	150	lisse	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIKX-POHI 102G-1	BKX-POHI 102G-1	LIKX-POHI 102G-1-FI	100	38	250	lisse	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIKX-POHI 102HXX-1	BKX-POHI 102HXX-1	LIKX-POHI 102HXX-1-FI	100	38	250	à billes	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIX-POHI 125G	BX-POHI 125G	LIX-POHI 125G-FI	125	40	150	lisse	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIKX-POHI 125G-1	BKX-POHI 125G-1	LIKX-POHI 125G-1-FI	125	40	300	lisse	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIKX-POHI 125HXX-1	BKX-POHI 125HXX-1	LIKX-POHI 125HXX-1-FI	125	40	300	à billes	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIX-POHI 150G	BX-POHI 150G	LIX-POHI 150G-FI	150	50	350	lisse	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 150HXX	BX-POHI 150HXX	LIX-POHI 150HXX-FI	150	50	350	à billes	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIX-POHI 200G	BX-POHI 200G	LIX-POHI 200G-FI	200	50	350	lisse	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LIX-POHI 200HXX	BX-POHI 200HXX	LIX-POHI 200HXX-FI	200	50	350	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C, voir page 458.

Variantes/accessoires



couronne du pivot sans graisse, fonctionnement extrêmement aisé

avec entretoise inox à revêtement PTFE

Description technique page		117
Complément de référence	-OF	-XAT
Livrables pour	série LIX roue Ø 100 mm	Ø 80–125 mm versions moyeu lisse sur demande