


Roulettes compactes en tôle d'acier avec platine à visser

75–350 kg



- Monture :** série LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
 - double chemin de billes dans la couronne du pivot
 - jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
 - aperçu des montures :
 - série LPA page 86
 - série LKPA page 86
 - série LE/B page 90
 - série L/B page 91
 - série LK/BK page 92
 - blocage : page 112–113



Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- description détaillée : page 63, 212

Roue : série VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier
- description détaillée : page 66, 286

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir
- description détaillée : page 61, 143

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- description détaillée : page 69, 343

Roue : série GSPO

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel
- description détaillée : page 70, 368

Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « Radstop »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Charge à 3 km/h [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
Série LPA											
LPA-POA 35G		LPA-POA 35G-RA	35	25	75	lisse	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
LPA-VSTH 35K		LPA-VSTH 35K-RA	35	27	100	à billes	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
LPA-GSPO 35K		LPA-GSPO 35K-RA	35	28	100 *	à billes	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
Série LKPA											
LKPA-POA 52G		LKPA-POA 52G-RA	50	29	120	lisse	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
LKPA-GSPO 50K		LKPA-GSPO 50K-RA	50	32	150 *	à billes	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
LKPA-VSTH 50K		LKPA-VSTH 50K-RA	50	33	150	à billes	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
Série LE											
LE-PO 60G	B-PO 60G	LE-PO 60G-RA	60	29	150	lisse	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PO 60KF	B-PO 60KF	LE-PO 60KF-RA	60	32	150	à billes (C)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-POEV 60KF	B-POEV 60KF	LE-POEV 60KF-RA	60	34	120	à billes (CC)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
Série L											
L-GSPO 60K	B-GSPO 60K	L-GSPO 60K-RA	60	32	250 *	à billes	80	100 x 85	80 x 60	9	35
L-VSTH 60K	B-VSTH 60K	L-VSTH 60K-RA	60	35	200	à billes	80	100 x 85	80 x 60	9	35
Série LK											
LK-GSPO 65K	BK-GSPO 65K		65	40	350 *	à billes	90	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-VSTH 65K	BK-VSTH 65K		65	40	250	à billes	90	100 x 85	80 x 60	9	40

* Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques