


Roulettes compactes jumelées fortes charges en tôle d'acier ou en acier mécano-soudé, avec platine à visser


210–1 750 kg



Monture : série LHD

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

• série de montures : page 93



Monture : série LSD

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

• série de montures : page 94



Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

• description détaillée : page 63, 212



Roue : série SE

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

• description détaillée : page 63, 228



Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

• description détaillée : page 66, 294



Roue : série ALBS

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

• description détaillée : page 68, 319



Roue : série ALTH, VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : ALTH: aluminium injecté, couleur gris argent, VSTH: acier

• description détaillée : page 65, 66, 274, 286



Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

• description détaillée : page 69, 355



Roue : série GSP0

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

• description détaillée : page 70, 368

Roulettes pivotantes	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Charge à 3 km/h [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
Série LHD									
LHD-GSP0 60K	60	2 x 32	630 *	à billes	92	100 x 85	80 x 60	9	40
LHD-POEV 60KF	60	2 x 34	210	à billes (CC)	92	100 x 85	80 x 60	9	40
LHD-VSTH 60K	60	2 x 35	360	à billes	92	100 x 85	80 x 60	9	40
LHD-SPO 75K	75	2 x 32	540	à billes	110	100 x 85	80 x 60	9	45
LHD-ALST 80K	80	2 x 30	360	à billes	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LHD-ALTH 80K	80	2 x 30	360	à billes	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LHD-ALBS 80K	80	2 x 30	360	à billes	115	100 x 85	80 x 60	9	45
LHD-POEV 80KF	80	2 x 32	250	à billes (C)	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LHD-VSTH 80K	80	2 x 40	500	à billes	115	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-SE 80K	80	2 x 45	360	à billes	115	140 x 110	105 x 75–80	11	45
Série LSD									
LSD-GSP0 80K	80	2 x 40	1 750 *	à billes	125	140 x 110	105 x 75–80	11	40

* Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques