

Série HRLH-SPO, HRLHD-SPO

Roulettes d'immobilisation à patin d'immobilisation intégré, avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide

300–600 kg

Monture : série HRLH/HRLHD

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur par clé plate

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres détails :

- série de montures : page 101
- série de roues : page 69
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale (H) [mm]	Hauteur totale max. (h) [mm]	Distance de réglage (T4) [mm]	Garde au sol du patin max. (T3) [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
HRLH-SPO 75K	75	32	300	à billes	108	123	15	15	100 x 85	80 x 60	9	55
HRLHD-SPO 75K	75	2 x 32	600	à billes	108	123	15	15	100 x 85	80 x 60	9	55

Variantes/accessoires



	en version conductible d'électricité, roue non tachante, grise	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°
Description technique page	50	115
Complément de référence	-EL	RI-04.01
Livrables pour	sur demande	HRLH-SPO 75K

