

Série GEVN

Roues motrices fortes charges avec rainure de clavette, à bandage caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte



300–4 540 kg

Dureté du revêtement

65 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

Résistance au roulage

bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique d'entraînement de première qualité, dureté 65 Shore A
- avec frette acier
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir
- roue Ø 400 et 500 mm : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A, faible résistance au roulage

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 75
- bande de roulement : page 53
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Alésage Ø (d) [mm]	Largeur rainure (B) [mm]	Hauteur rainure (H) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
GEVN 160/25H7	160	50	300	200	–	25 H7	8 JS9	28,3	60
GEVN 200/25H7	200	50	420	280	–	25 H7	8 JS9	28,3	60
GEVN 200/30H7	200	50	420	280	–	30 H7	8 JS9	33,3	60
GEVN 250/30H7	250	60	630	420	320	30 H7	8 JS9	33,3	60
GEVN 250/40H7	250	60	630	420	320	40 H7	12 JS9	43,3	60
GEVN 252/40H7	250	80	810	540	410	40 H7	12 JS9	43,3	80
GEVN 302/35H7	300	90	1 080	720	540	35 H7	10 JS9	38,3	90
GEVN 360/35H7	360	60	900	600	450	35 H7	10 JS9	38,3	60
GEVN 362/40H7	360	75	1 140	760	570	40 H7	12 JS9	43,3	75
GEVN 400/40H7	400	75	1 080	720	540	40 H7	12 JS9	43,3	75
GEVN 405/50H7	405	130	1 800	1 200	900	50 H7	14 JS9	53,8	130
GEVN 415/50H7	415	75	1 200	800	600	50 H7	14 JS9	53,8	75
GEVN 425/60H7	425	150	2 290	1 570	1 430	60 H7	18 JS9	64,4	150
GEVN 500/40H7	500	85	1 560	1 050	780	40 H7	12 JS9	43,3	90
GEVN 520/50H7	520	100	1 830	1 225	920	50 H7	14 JS9	53,8	100
GEVN 610/80H7	610	150	2 700	1 800	1 350	80 H7	22 JS9	85,4	150
GEVN 620/80H7	620	200	4 540	3 105	2 835	80 H7	22 JS9	85,4	200

Autres dimensions sur demande

Variantes/accessoires



avec bandage à frette en qualité roue de friction

Description technique page

Complément de référence

-STR

Livrables pour

sur demande

armé de tresses métalliques avec frette acier

