

## Série PA

### Roues à flasque à bandage pneumatique, avec jante en tôle d'acier



250–1 300 kg

#### Dureté du revêtement

60 Shore A

#### Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

excellent

#### Résistance au roulage

bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à rainures ou à crampons, dureté 60 Shore A
- 2 à 10 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

#### Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- vissée ou soudée
- voile central avec trou central et trous de fixation
- trous de fixation avec assise en forme de cul d'œuf
- peinte, couleur argent
- à partir de roue Ø 420 mm: zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

#### Autres caractéristiques :

- montage à l'aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

#### Autres détails :

- série de roues : page 77
- bande de roulement : page 54
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Dimensions bandage	Ply-Rating	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 25 km/h [kg]	Pression de gonflage [bar/psi]	Nombre de trous de fixation	Ø trou de fixation (d2) [mm]	Ø trou central (d) [mm]	Ø entraxe (d1) [mm]	Type de profil
PA 402/4	400	100	4.00-8	2	250	100	2,0 / 30	4	14,5	60	100	B07
PA 412/4	400	100	4.00-8	4	350	160	3,5 / 50	4	14,5	60	100	B07
PA 420/4	415	115	4.00-8	4	525	300	3,5 / 50	4	14,5	60	100	R02
PA 430/5	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0 / 101	5	18,5	82	130	B08
PA 432/5	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0 / 101	5	15	82	130	B08
PA 464/5	460	145	5.00-8	8	1 140	770	7,0 / 101	5	18,5	82	130	B08
PA 536/5	536	165	6.00-9	10	1 300	1 050	7,0 / 101	5	16,5	110	145	B08

Types de profils : R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 248

Autres dimensions de raccordement sur demande

