

Série VLEA

Roues à flasque fortes charges avec bandage caoutchouc plein super élastique, avec jante en tôle d'acier



950–1 885 kg

Dureté du revêtement

70 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

Résistance au roulage

bien

Résistance à l'usure

bien

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein super élastique, armé de tresses métalliques, dureté 70 Shore A
- bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l'usure
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir

Jante :

- tôle d'acier lourde, emboutie
- voile central avec trou central et trous de fixation
- trous de fixation avec assise en forme de cul d'œuf
- zinguée par galvanisation, passivée bleue, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- montage à l'aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 77
- bande de roulement : page 54
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Dimensions bandage	Dimensions jante	Charge à 6 km/h [kg]	Charge à 25 km/h [kg]	Nombre de trous de fixation	Ø trou de fixation (d2) [mm]	Ø trou central (d) [mm]	Ø entraxe (d1) [mm]
VLEA 410/5	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	5	18,5	82	130
VLEA 460/5	455	120	5.00-8	3.00D-8	1 415	1 090	5	18,5	82	130
VLEA 530/5	525	140	6.00-9	4.00E-9	1 885	1 450	5	16,5	110	145

Les dimensions de bandage ou de roue s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Autres dimensions de raccordement sur demande

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version antistatique, bandage noir	roue motrice avec rainure de clavette
Description technique page	52	50	
Complément de référence	-SG	-AS	série VLEN
Livrables pour	sur demande	sur demande	sur demande

