

## Série GEVA

### Roues à flasque fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte



630–4 540 kg

#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

#### Résistance au roulage

très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir

#### Corps de roue :

- fonte grise robuste
- voile central avec trou central et trous de fixation
- trous de fixation avec assise en forme de cul d'œuf
- peint, couleur anthracite

#### Autres caractéristiques :

- montage à l'aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

#### Autres détails :

- série de roues : page 77
- bande de roulement : page 53
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Charge à 16 km/h [kg]	Nombre de trous de fixation	Ø trou de fixation (d2) [mm]	Ø trou central (d) [mm]	Ø entraxe (d1) [mm]
GEVA 250/4	250	60	630	420	320	4	16,5	60	100
GEVA 252/4	250	80	810	540	410	4	16,5	60	100
GEVA 300/4	300	75	900	600	450	4	16,5	60	100
GEVA 300/5	300	75	900	600	450	5	16,5	67	112
GEVA 302/4	300	90	1 080	720	540	4	16,5	60	100
GEVA 302/5	300	90	1 080	720	540	5	16,5	67	112
GEVA 360/4	360	60	900	600	450	4	16,5	60	100
GEVA 360/5	360	60	900	600	450	5	16,5	67	112
GEVA 400/4	400	65	1 080	720	540	4	16,5	60	100
GEVA 400/5-67	400	65	1 080	720	540	5	16,5	67	112
GEVA 400/5-82	400	65	1 080	720	540	5	16,5	82	130
GEVA 402/4	400	75	1 200	800	600	4	16,5	60	100
GEVA 402/5-67	400	75	1 200	800	600	5	16,5	67	112
GEVA 402/5-82	400	75	1 200	800	600	5	16,5	82	130
GEVA 405/5	405	130	1 800	1 200	900	5	18,5	110	145
GEVA 405/6	405	130	1 800	1 200	900	6	21,5	160	205
GEVA 415/6	415	90	1 380	920	690	6	21,5	160	205
GEVA 500/6	500	85	1 560	1 050	780	6	21,5	160	205
GEVA 520/6	520	100	1 830	1 225	920	6	21,5	160	205
GEVA 620/6	620	200	4 540	3 105	2 835	6	21,5	160	205

Autres dimensions sur demande

#### Variantes/accessoires



avec bandage à frette en qualité d'entraînement

Description technique page

Complément de référence

-STA

Livrables pour

sur demande

